



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

DICK MAX

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

DICK MAX

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL

A9096

MATERIÁL

Podšívka
Máčení
Tloušťka

10G polyester (červený)
latex (černý)
1,95 mm (v dlani)

VELIKOSTI

8 / M, 10 / XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

120 párů
12 párů
i s prodejní etiketou (/SPE)

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	55x27x36	-	55x27x36	-	-
-	-	-	0,0535	-	0,0535	-	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	11,5	-	13,0	-	-
-	-	-	85,0	-	95,0	-	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	24,0	-	26,0	-	-
Délka lemu (B)	-	-	-	7,00	-	8,50	-	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	6,50	-	7,50	-	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	8,50	-	11,0	-	-

Tolerance (A) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerance (B) $\pm 0,50$ (cm)

Tolerance (C) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerance (D) $\pm 0,50$ (cm)

POPIS

Polyesterový úplet máčený v latexu.



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

2

1

3

2

X

skóre

500 – 2.000

1,2 – 2,5

50 - 75

60 - 100

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- protiskluzová úprava
- dostupné i v maloobchodním balení ('retail ready')



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Maloobchodní balení (i s prodejní etiketou)

A9096/08-SPE

A9096/10-SPE

A9096/10

EAN

8592390039408

8592390039224

8592390364487

BARVA LEMU

žlutá

černá

černá

TECHNICKÝ LIST