



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

RONNY

MANIPULACE V MOKRÉM PROSTŘEDÍ SE STŘEDNÍ MECHANICKOU OCHRANOU



EN 388: 2016



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

RONNY

MANIPULACE V MOKRÉM PROSTŘEDÍ SE STŘEDNÍ MECHANICKOU OCHRANOU

ARTIKL

A4004

MATERIÁL

Podšívka
Máčení
Tloušťka

bavlna
nitril (modrý)
1,26 mm (v dlani)

VELIKOSTI

9 / L – 10 / XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

120 párů
12 párů
N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	67x27x34	67x27x34	-	-
-	-	-	-	0,0615	0,0615	-	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	12,00	13,00	-	-
-	-	-	-	95,00	105,0	-	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	25,0	26,0	-	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	7,50	8,00	-	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	7,00	7,00	-	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	11,5	12,0	-	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)
Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)
Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

POPIS

Bavlněný úplet máčený v nitrilu.

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům**EN 388****STUPNĚ OCHRANY****MECHANICKÁ RIZIKA**

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

4

1

1

1

X

skóre

> 8.000

1,2 – 2,5

10 – 25

20 - 60

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- celomáčené
- pružný náplet



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A4004/09

A4004/10

EAN

8592390012111

8592390012128

TECHNICKÝ LIST