



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

BRAD

MANIPULACE V MÍRNĚ ZAOLEJOVANÉM PROSTŘEDÍ



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

BRAD

MANIPULACE V MÍRNĚ ZAOLEJOVANÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL

A5016

MATERIÁL

Podšívka
Máčení
Tloušťka

13G polyester (bílý)
nitril (šedý)
1,0 mm (v dlani)

VELIKOSTI

6 / XS – 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

240 párů
12 párů
N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	50x25x44	50x25x44	50x25x44	50x25x44	50x25x44	50x25x44	-
-	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	9,10	9,40	9,60	11,3	11,8	12,1	-
-	37,9	39,2	40,0	47,1	49,2	50,4	-



Velikostní tabulka (cm)

Celková délka (A)
Délka lemu (B)
Šířka lemu (C)
Šířka dlaně (D)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	-
-	6,80	7,00	7,50	7,70	8,00	8,20	-
-	7,50	8,00	8,20	8,20	8,20	8,50	-
-	8,50	9,00	9,50	10,0	10,5	11,0	-

Tolerance (A) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerance (B) $\pm 0,30$ (cm)

Tolerance (C) $\pm 0,30$ (cm)
Tolerance (D) $\pm 0,30$ (cm)

POPIS

Polyesterový úplet máčený v nitrilu.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

2

1

2

X

X

skóre

500 – 2.000

1,2 – 2,5

25 – 50

netestováno

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- máčení s protiskluzovou úpravou



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A5016/06
A5016/7
A5016/08
A5016/09
A5016/10
A5016/11

EAN

8592390012456
8592390012463
8592390012470
8592390012487
8592390012494
8592390010995

BARVA LEMU

fialová
červená
žlutá
hnědá
černá
zelená

TECHNICKÝ LIST