



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## **ARDON® ARDON S1**

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



**DRY AIR**



**REFLECTIVE**



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

# ARDON® ARDON S1

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

## ARTIKL

G1054

### MATERIÁL

Svršek  
Podšívka  
Podešev  
Tužinka  
Planžeta  
Stélka

bůvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 – 2mm  
laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE  
PU/PU, dvousložkový nástřik  
ocel 522

BASIC

### VELIKOSTI

36-38

### JEDNOTKA

Pár

### BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

### ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

36-45

36 x 48 x 64

46-48

36 x 51.5 x 67

Karton (cbm)

0,111

0,124

Velikost EUR

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Délka vnitřní stélky mm

240	248	254	261	266	272	280	285	294	303	308	318	324				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Délka chodidla cm

23,0	23,8	24,4	25,1	25,6	26,2	27,0	27,5	28,4	29,3	29,8	30,8	31,4				
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--

### POPIS

Bezpečnostní kotníková obuv, svršek z usně, s reflexními prvky, s ocelovou tužinkou. Podešev z dvouhustotního materiálu PU/PU.

















**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2022 Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

Druh a stupeň ochrany: S1 FO SR

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické dlaždici s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě		
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)		
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teple do 300 °C		
Izolace spodku obuvi proti teple		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		
-		
-		



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G1054/36	8592390007728	15,53	1,553
G1054/37	8592390007735	15,61	1,561
G1054/38	8592390007742	15,84	1,584
G1054/39	8592390007759	16,05	1,605
G1054/40	8592390007766	16,41	1,641
G1054/41	8592390007773	16,91	1,691
G1054/42	8592390007780	17,34	1,734
G1054/43	8592390007797	17,76	1,776
G1054/44	8592390007803	17,90	1,790
G1054/45	8592390007810	18,40	1,840
G1054/46	8592390007827	19,01	1,901
G1054/47	8592390007834	19,42	1,942
G1054/48	8592390007841	19,81	1,981





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

