



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## RENE

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (MIG, MAG)



EN 388: 2016



EN 407: 2004



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

# RENE

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (MIG, MAG)

## ARTIKL

**A2112**

## MATERIÁL

Dlaň

Hřbet

Tloušťka

hovězí štípenka (červená)  
hovězí štípenka (červená)  
2,5 mm ± 0,1 mm (v dlani)

## VELIKOSTI

10 / XL

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu

Jednotek v sáčku

Maloobchodní balení

60 párů

12 párů

i s prodejní etiketou (/SPE)

## ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

Karton (cbm)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

72x36x24

-

-

-

-

-

-

-

0,0622

-

-

## HMOTNOST

Karton (kg)

Jednotka (g)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

22,00

-

-

-

-

-


-

-

350,0

-

-



## Velikostní tabulka (cm)

Celková délka (A)

Délka lemu (B)

Šířka lemu (C)

Šířka dlaně (D)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

36,0

-

-

-

-

-

-

-

14,0

-

-

-

-

-

-

-

18,0

-

-

-

-

-

-

-

14,0

-

-

Tolerance (A) ± 0,30 (cm)

Tolerance (B) ± 0,30 (cm)

Tolerance (C) ± 0,30 (cm)

Tolerance (D) ± 0,30 (cm)

## POPIS

Celokožené rukavice z hovězí štípenky.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

### MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO

LVL

3  
1  
4  
4  
X

skóre

2.000 – 8.000  
1,2 – 2,5  
> 75  
> 150  
netestováno

jednotka

cyklus  
index  
N  
N  
N

**EN 407:2004**

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni

EN 407



STUPNĚ OCHRANY

### TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení  
odolnost proti kontaktnímu teple  
odolnost proti konvenčnímu teple  
odolnost proti sálavému teple  
odolnost proti malým kapkám  
roztaveného kovu  
odolnost proti velkým kapkám  
roztaveného kovu

LVL

4  
1  
3  
X  
4  
X

skóre

100°C po dobu 15s  
netestováno  
netestováno

**EN 12477:2005**

Ochranné rukavice pro svářeče

**TYP A**

### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- robustní celokožené rukavice, zvládnou mechanicky náročné postupy MIG, MAG
- ochrana proti teple do 100°C
- dostupné také v maloobchodním balení ('retail ready')
- dostupné také pouze levé (prodejní jednotka kus)



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Základní balení (bez prodejní etikety)**

A2112/10

A2112/10-L

**Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)**

A2112/SPE

**EAN**

8592390153784

8592390076557

8592390018281

TECHNICKÝ LIST