



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® RATE TOUCH

OCHRANA PŘED ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM



EN 388: 2016



EN 16350

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® RATE TOUCH

OCHRANA PŘED ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM

ARTIKL

A8060

MATERIÁL

Podšívka
Tloušťka

90 % nylon (šedý) + 10 % uhlíkové vlákno
0,9 mm (v dlani); 1,1 mm (konečky prstů)

VELIKOSTI

6 / XS – 10 / XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

240 párů
12 párů
N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	50x25x30	50x25x30	50x25x30	50x25x30	50x25x30	-	-
-	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	-	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	4,50	4,70	4,80	5,20	5,50	-	-
-	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	-	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	21,5	22,0	22,5	23,0	24,0	-	-
Délka lemu (B)	-	7,00	7,00	7,00	7,50	8,00	-	-
Šířka lemu (C)	-	6,80	7,00	7,20	7,50	8,00	-	-
Šířka dlaně (D)	-	8,50	8,80	9,00	9,20	9,50	-	-

Tolerance (A) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerance (B) $\pm 0,30$ (cm)

Tolerance (C) $\pm 0,30$ (cm)
Tolerance (D) $\pm 0,30$ (cm)

POPIS

Jemný nylonový úplet.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

X

X

2

X

X

skóre

netestováno

netestováno

25 - 50

netestováno

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

EN 16350:2014

Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody
na antistatické vlastnosti

EN 16350



SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- pletené rukavice, které nezanechávají otisky na leštěných dílech a sklu
- široká velikostní škála s barevným odlišením lemu pro každou velikost:

- velikost 6 / XS = fialová
- velikost 7 / S = oranžová
- velikost 8 / M = modrá
- velikost 9 / L = žlutá
- velikost 10 / XL = hnědá

- jemný úplet (vazba 13)
- ESD antistatické rukavice – povrchový odpor úpletu $3,2 \times 10^7$ Ohm



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

Základní balení (bez prodejní etikety)

A8060/06
A8060/07
A8060/08
A8060/09
A8060/10

EAN

8592390034977
8592390034984
8592390034991
8592390035004
8592390035134

BARVA LEMU

fialová
oranžová
modrá
žlutá
hnědá

TECHNICKÝ LIST