



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## XA5 LP

SPECIÁLNÍ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S VYSOKOU PROTIŘEZNOU  
A TEPELNOU OCHRANOU



EN 388: 2016



EN 407:2020

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## XA5 LP

SPECIÁLNÍ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S VYSOKOU PROTIŘEZNOU  
A TEPELNOU OCHRANOU

### ARTIKL

A5111

### MATERIÁL

Dlaň  
Hřbet  
Tloušťka

hovězí štípenka (šedá)  
10G protirezné vlákno  
2,1 – 2,2 mm (v dlani)

### VELIKOSTI

8 / M – 11 / 2XL

### JEDNOTKA

pár

### BALENÍ

Jednotek v kartonu  
Jednotek v sáčku  
Maloobchodní balení

60 párů  
12 párů  
N/A

### ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)  
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	51x28x33	51x28x33	51x28x33	51x28x33	-
-	-	-	0,0471	0,0471	0,0471	0,0471	-

### HMOTNOST

Karton (kg)  
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	8,240	8,970	9,660	10,00	-
-	-	-	125,0	135,0	145,0	155,0	-



### Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	23,5	24,5	25,5	26,5	-
Délka lemu (B)	-	-	-	5,50	5,50	6,00	6,00	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	8,00	8,50	8,50	9,00	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	10,5	11,0	11,5	12,0	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)  
Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)  
Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

### POPIS

Kombinované rukavice z hovězí štípenky a úpletu s vysokou ochranou proti pořezání.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



### STUPNĚ OCHRANY

#### MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO

#### LVL

4  
5  
4  
4  
D

#### skóre

> 8.000  
> 20  
> 75  
> 150  
15 – 22

#### jednotka

cyklus  
index  
N  
N  
N

**EN 407:2020**

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni



### STUPNĚ OCHRANY

#### TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení  
odolnost proti kontaktnímu teple  
odolnost proti konvenčnímu teple  
odolnost proti sálavému teple  
odolnost proti malým kapkám  
roztaveného kovu  
odolnost proti velkým kapkám  
roztaveného kovu

#### LVL

X  
1  
X  
X  
X  
X  
X

#### skóre

netestováno  
100°C po dobu 15s  
netestováno  
netestováno  
netestováno  
netestováno  
netestováno

### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- bezešvý úplet
- vysoká ochrana proti prořezu EN 388: úroveň 5D
- tepelně odolné



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

**Základní balení (bez prodejní etikety)**

A5111/08

A5111/09

A5111/10

A5111/11

**EAN**

8592390011602

8592390011619

8592390011626

8592390011633

TECHNICKÝ LIST