



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® PROTECTOR S3

BEZPEČNOSTNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV



DRY AIR



WATER
REPELLENT



REFLECTIVE



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® PROTECTOR S3

BEZPEČNOSTNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV

ARTIKL

G3315

MATERIÁL

Svršek

buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 – 2 mm, hydrofobní

Podšívka

laminovaná prodyšná textilie MESH

Podešev

PU/guma Bordex, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, Protiskluzová, odolná do 300°C

Tužinka

ocel 443

Planžeta

ocel

Stélka

BASIC

VELIKOSTI

36-50

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

ROZMĚRY

36-43

44-50

Karton V x Š x H (cm)

36 x 49 x 65

37 x 50 x 69

Karton (cbm)

0,115

0,128

Velikost EUR

Délka vnitřní stélky mm

Délka chodidla cm

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
-	241	247	255	262	270	276	282	288	298	304	309	315	320	326	330	-
-	23,1	23,7	24,5	25,2	26,0	26,6	27,2	27,8	28,8	29,4	29,9	30,5	31,0	31,6	32,0	-

POPIS















Bezpečnostní obuv se svrškem z buvolí usně s dezénem SPLIT LEATHER a textilie v síle 1,8 – 2 mm, s hydrofobní úpravou svršku, s ocelovou tužinkou a ocelovou stélkou proti propichu. Podešev z materiálu PU/guma, odolná kontaktnímu teple do 300°C, protiskluzové vlastnosti SRC.

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011 Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv.

Druh a stupeň ochrany: S3 HRO SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždicí se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě	✓	
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždicí SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teple do 300 °C	✓	
Izolace spodku obuvi proti teple		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		

-

-

-



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3315/36	8592390115263	16,50	1,650
G3315/37	8592390115270	16,90	1,690
G3315/38	8592390115287	17,50	1,750
G3315/39	8592390115294	17,80	1,780
G3315/40	8592390115300	18,30	1,830
G3315/41	8592390115317	18,80	1,880
G3315/42	8592390115324	18,90	1,890
G3315/43	8592390115331	19,40	1,940
G3315/44	8592390115348	19,80	1,980
G3315/45	8592390115355	20,90	2,090
G3315/46	8592390115362	21,30	2,130
G3315/47	8592390115379	22,00	2,200
G3315/48	8592390115386	22,60	2,260
G3315/49	8592390119148	23,00	2,300
G3315/50	8592390119155	23,50	2,350



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST