



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® MASTER O2

PRACOVNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV



DEFUSE
CONTROL



DRY AIR



WATER
REPELLENT



REFLECTIVE

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® MASTER O2

PRACOVNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV

ARTIKL

G3330

MATERIÁL

Svršek

Hověžinová useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE / textilie CORDURA

Podšívka

laminovaná prodyšná textilie MESH

Podešev

PU/PU, dvouhustotní nástřik

Tužinka

Planžeta

Stélka

ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

VELIKOSTI

36-48

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

ROZMĚRY

36-42

43-48

Karton V x Š x H (cm)

34 x 48 x 65

37 x 50 x 69

Karton (cbm)

0,106

0,128

Velikost EUR

| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Délka vnitřní stélky mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| - | 239 | 245 | 252 | 259 | 266 | 272 | 278 | 286 | 291 | 298 | 306 | 312 | 319 | - | - | - |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|

Délka chodidla cm

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|
| - | 22,9 | 23,5 | 24,2 | 24,9 | 25,6 | 26,2 | 26,8 | 27,6 | 28,1 | 28,8 | 29,6 | 30,2 | 30,9 | - | - | - |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|

POPIS

Obuv manažerského designu se svrškem z kvalitní hověžinové usně s povrchovou úpravou CRAZY HORSE a odolné textilie CORDURA, hydrofobní úprava svršku. Elegantní plochá podešev z dvou hustotního PU, s protiskluznými vlastnostmi.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20347:2022 Osobní ochranné prostředky – pracovní obuv

Druh a stupeň ochrany: O2 SR FO

| Kategorie | EN ISO 20347 | |
|--|--------------|----------|
| Absorpce energie v oblasti paty | ✓ | |
| Odolnost proti olejům a pohonným hmotám | ✓ | |
| Antistatická obuv | ✓ | |
| Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem | ✓ | SR |
| Odolnost svršku proti vodě | ✓ | |
| Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů | | |
| P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka) | | |
| SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS | | SRA |
| HRO – odolnost proti kontaktnímu teple do 300 °C | | |
| Izolace spodku obuvi proti teple | | HI |
| Izolace spodku obuvi proti chladu | | CI |
| Stříkance roztaveného kovu | | WG |
| ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách. | | |
| Obuv neobsahuje žádné kovové součásti | | 0% METAL |
| - | | |
| - | | |
| - | | |



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

| KÓD | EAN | HMOTNOST – KARTON (KG) | HMOTNOST – JEDNOTKA (KG) |
|----------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| G3330/36 | 8592390132680 | 15,0 | 1,50 |
| G3330/37 | 8592390132697 | 15,4 | 1,54 |
| G3330/38 | 8592390132703 | 15,7 | 1,57 |
| G3330/39 | 8592390132710 | 16,0 | 1,60 |
| G3330/40 | 8592390132727 | 16,2 | 1,62 |
| G3330/41 | 8592390132734 | 16,4 | 1,64 |
| G3330/42 | 8592390132741 | 16,6 | 1,66 |
| G3330/43 | 8592390132758 | 16,9 | 1,69 |
| G3330/44 | 8592390132765 | 17,2 | 1,72 |
| G3330/45 | 8592390132772 | 17,5 | 1,75 |
| G3330/46 | 8592390132789 | 17,9 | 1,79 |
| G3330/47 | 8592390132796 | 18,3 | 1,83 |
| G3330/48 | 8592390132802 | 18,7 | 1,87 |



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz