



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® EARZONE X801

MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU NA PŘILBU



TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® EARZONE X801

MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU NA PŘILBU

ARTIKL

C4014

MATERIÁL

PU kůže, Neoprene, Nylon, Nerezová ocel, ABS, PU

GRAMÁŽ

264 g

ÚTLUM SNR

31 dB

VELIKOST

S/M/L

POPIS

Mušlové chrániče uší na průmyslovou ochranu přilbu možností úpravy délky, velmi lehce nastavitelné, dokonale se přizpůsobí uživateli. Široké těsnění vyrobené z měkké plastové pěny zaručuje maximální pohodlí uživatele a efektivní ochranu. Určené pro dlouhodobé nošení. Ideální volba pro prostředí náročná prostředí s vysokou úrovní hluku.

HODNOTY ÚTLUMU:

SNR: 31 dB

High: 35

Medium: 29

Low: 22

Frekvence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum (dB)	21,4	16,9	23,2	28,8	35,9	37,0	40,1	35,8
Směrodatná odchylka (dB)	3,1	3,5	2,6	3,2	2,6	3,0	4,3	4,4
Účinná ochrana	18,3	13,4	20,6	25,6	33,3	34,0	35,8	31,5



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN 352-3:2020 Chrániče sluchu-všeobecné požadavky. - Část 1: Mušlové chrániče sluchu připevněné k prostředkům na ochranu hlavy a/nebo na ochranu obličeje

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou ALIENOR CERTIFICATION (ZA du Sanital – 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France), číslo certifikátu N° 2754/2737/159/09/24/0726, dne 06. 09. 2024.

POČET KUSŮ V KARTONU	20 ks
HMOTNOST KARTONU	7,5 kg
ROZMĚR KARTONU	0,0595 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Pokud jsou chrániče správně nošeny a je jim věnována náležitá péče, poskytují vynikající ochranu, která odfiltruje vysokofrekvenční zvuky provázející většinu případů zvýšeného hluku, způsobeného dynamickými stroji, jako je dílenské náčiní a motorové pily. Čistěte teplou mýdlovou vodou, nepoužívejte na čištění organická rozpouštědla nebo alkohol. V závislosti na použití musí být mušlový chránič sluchu každé tři měsíce desinfikován. Jakákoliv část mušlového chrániče, která přichází do kontaktu s nositelem, by měla být desinfikována vhodným roztokem. Pokud se mušlový chránič nepoužívá, je doporučeno skladovat ho v čistém a suchém plastovém sáčku. Před každým použitím zkontrolujte mušle, spojovací body a hlavový oblouk. Pokud jsou mušlové chrániče poškozené, zlikvidujte je a zvolte jiné. Životnost 4 roky od data výroby.