



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® Prime Guard

PRŮMYSLOVÁ OCHRANNÁ PŘILBA



TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® Prime Guard

PRŮMYSLOVÁ OCHRANNÁ PŘILBA

ARTIKL

D1054

MATERIÁL

Vysoce odolný ABS

BARVA

bílá, Hi-Vis zelená, oranžová, modrá, červená

VELIKOST

53 – 63 cm

POPIS

Ochranná přilba určená pro práci ve stavebnictví, lesnictví, zpracování dřeva, práce ve výškách. Poskytuje vynikající ochranu hlavy. Velmi lehká, pevná a pohodlná. Nastavitelný 6bodový zavěšovací systém pro lepší absorpci nárazů a celkový komfort. Vyměnitelná měkká čelní výstelka zajišťuje pohodlí pracovníků během celé pracovní doby. Pohodlný a praktický podbradní pásek s tvarovanou bradovou opěrkou poskytuje větší bezpečnost a stabilitu. Lze jej také snadno odstranit. Uzavíratelné ventilační otvory umožňují jejich snadné otevírání a zavírání v závislosti na povětrnostních podmínkách. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 53 – 63 cm. Extrémně odolná vůči teplotě od -30 °C do +50 °C.. Skvělá volba pro ochranu hlavy před padajícími předměty, nárazy a údery. Maximální životnost 5 let o data výroby.

Doporučené příslušenství:

- mušlové chrániče na přilbu ARDON®EARZONE X801
- Čelovka ARDON® HL 350



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN 397:2012+A1:2012: Průmyslové ochranné přilby

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou ALIENOR CERTIFICATION (ZA du Sanital – 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France), číslo certifikátu N° 2754/2737/158/11/24/0915, dne 15. 11. 2024.

Průmyslové ochranné přilby ARDON®Prime Guard splňují požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/998 o obecné bezpečnosti výrobků

POČET KUSŮ V KARTONU	12 ks
HMOTNOST KARTONU	9 kg
ROZMĚR KARTONU	0,14 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Pro zabezpečení ochrany musí být tento výrobek seřízen na velikost hlavy uživatele. Nastavení změňte seřízením upevňovacího pásu v zadní části helmy. V případě znečištění vyčistěte výrobek s vlažnou vodou a neutrálním mýdlovým prostředkem nebo malým množstvím jemného čistícího prostředku, následně důkladně opláchněte a nechte přirozeně uschnout ve stínu. Helma nesmí být za žádných okolností sušena v sušičce nebo v blízkosti radiátoru. Nepoužívejte barvy, rozpouštědla, chemikálie, lepidla, benzin nebo jiné podobné látky. Tyto látky mohou zničit odolnost proti nárazům a další ochranné vlastnosti přilby, aniž by bylo zjevné nebo snadno zjistitelné uživatelem. Když není přilba používána, je vhodné ji skladovat při teplotě mezi 5°C a 35°C, chráněnou před přímým slunečním zářením a vzdálenou od zdrojů tepla; doporučujeme přilbu skladovat v jejím původním obalu. Před každým použitím přilby je třeba ji důkladně prohlédnout, zda není prasklá, rozříznutá nebo jinak poškozená.